

Comhan Holland BV
Postbus 129
1420AC UITHOORN

tel.: (0297) 51 36 32
fax.: (0297) 51 36 39
email: comhan@comhan.com
www: <http://www.comhan.com>

B348210.114.f03

ALUMINIUM WATERSLAGPROFIEL
30 softline; aluminium waterslagprofiel

0 Fabrikaat: Comhan Holland B.V.
0 Type: 30 softline.
1 #
1 \Aanslag (mm): 30.
2 #
2 \Hellingshoek (°): 10.
3 #
3 \Materiaal: aluminium.
4 #
4 \Lengte (mm): 6.000. \Lengte.....
5 #
5 \Diepte (mm): 50. \Diepte (mm): 75.
5 \Diepte (mm): 95. \Diepte (mm): 120.
5 \Diepte (mm): 135. \Diepte (mm): 150.
5 \Diepte (mm): 165. \Diepte (mm): 180.
5 \Diepte (mm): 200. \Diepte (mm): 225.
5 \.....
6 #
6 \Oppervlaktebehandeling: blank geanodiseerd.
6 \Oppervlaktebehandeling: geanodiseerd, kleur.....
6 \Oppervlaktebehandeling: gepoedercoat, kleur.....
6 \Oppervlaktebehandeling.....
7 #
7 \Beschermfolie.....
8 #
8 \Anti-dreunlaag, breedte (mm) 55.
8 \Anti-dreunlaag, breedte (mm) 75.
8 \Anti-dreunlaag, breedte (mm) 100.
8 \Anti-dreunlaag, breedte (mm) 110.
8 \Anti-dreunlaag, breedte (mm) 150.
8 \Anti-dreunlaag, breedte.....
9 #
9 \.....
10 #
10 \Hulpstukken:
11 #
11 \- aangelast kopschot, geheel afdekkend.
11 \- aangelast kopschot, gedeeltelijk afdekkend.
11 \- los kopschot, type I. \- los kopschot, type II.
11 \- kopschot.....
12 #
12 \- koppelstuk: koppelplaat type II.
12 \- koppelstuk.....
13 #
13 \- gelaste inwendige hoek 90 ° (mm): 300x300.
13 \- gelaste inwendige hoek.....
14 #
14 \- gelaste uitwendige hoek 90 ° (mm): 300x300.
14 \- gelaste uitwendige hoek.....
15 #
15 \- hoekstuk.....
16 #
16 \.....
17 #
17 \Hulpstukken moeten van overeenkomstige hoedanigheid
17 en kwaliteit zijn als de waterslagprofielen.
18 #
18 \.....
19 #
19 \Toebehooren:
20 #
20 \- bevestigingsmiddelen.....
21 #
21 \- ankers: vastgelast. \- ankers: type IV.
21 \- ankers.....
22 #
22 \- afdichtingsmateriaal: EPDM rubber (mm): 9 x 6.
23 #
23 \.....

Toelichting

- : vaste text
: hierna volgt keuzetekst(en) beginnend met \