

Comhan Holland BV
Postbus 129
1420AC UITHOORN

tel.: (0297) 51 36 32
fax.: (0297) 51 36 39
email: comhan@comhan.com
www: <http://www.comhan.com>

B348210.114.f01

ALUMINIUM WATERSLAGPROFIEL
40 softline; aluminium waterslagprofiel

0 Fabrikaat: Comhan Holland B.V.
0 Type: 40 softline.
1 #
1 \Aanslag (mm): 40.
2 #
2 \Hellingshoek (°): 5.
3 #
3 \Materiaal: aluminium.
4 #
4 \Lengte (mm): 6.000. \Lengte.....
5 #
5 \Diepte (mm): 50. \Diepte (mm): 70.
5 \Diepte (mm): 90. \Diepte (mm): 100.
5 \Diepte (mm): 110. \Diepte (mm): 120.
5 \Diepte (mm): 130. \Diepte (mm): 140.
5 \Diepte (mm): 150. \Diepte (mm): 165.
5 \Diepte (mm): 180. \Diepte (mm): 195.
5 \Diepte (mm): 210. \Diepte (mm): 225.
5 \Diepte (mm): 240. \Diepte (mm): 260.
5 \Diepte (mm): 280. \Diepte (mm): 300.
5 \Diepte (mm): 320. \Diepte (mm): 360.
5 \Diepte (mm): 380. \Diepte (mm): 400. \.....
99 OPMERKING: diepte 380 en 400 niet standaard.
6 #
6 \Oppervlaktebehandeling: blank geanodiseerd.
6 \Oppervlaktebehandeling: geanodiseerd, kleur.....
6 \Oppervlaktebehandeling: gepoedercoat, kleur.....
6 \Oppervlaktebehandeling.....
7 #
7 \Beschermfolie.....
8 #
8 \Anti-dreunlaag, breedte (mm) 55.
8 \Anti-dreunlaag, breedte (mm) 75.
8 \Anti-dreunlaag, breedte (mm) 100.
8 \Anti-dreunlaag, breedte (mm) 110.
8 \Anti-dreunlaag, breedte (mm) 150.
8 \Anti-dreunlaag, breedte.....
9 #
9 \.....
10 #
10 \Hulpstukken:
11 #
11 \- aangelas kopschot, geheel afdekkend.
11 \- aangelas kopschot, gedeeltelijk afdekkend.
11 \- los kopschot, type B. \- los kopschot, type D.
11 \- kopschot.....
12 #
12 \- koppelstuk: type I. \- versterkt koppelstuk.
12 \- koppelstuk.....
13 #
13 \- inwendige hoek 90 ° (mm): 300x300.
13 \- inwendige hoek.....
14 #
14 \- uitwendige hoek 90 ° (mm): 300x300.
14 \- uitwendige hoek.....
15 #
15 \- hoekstuk.....
16 #
16 \.....
17 #
17 \Hulpstukken moeten van overeenkomstige hoedanigheid
17 en kwaliteit zijn als de waterslagprofielen.
18 #
18 \.....
19 #
19 \Toebehoren:
20 #
20 \- bevestigingsmiddelen.....
21 #
21 \- ankers: vastgelast. \- ankers: type I.
21 \- ankers: type II. \- ankers.....
22 #
22 \- afdichtingsmateriaal: EPDM rubber (mm): 9 x 6.
23 #
23 \.....

Toelichting

- : vaste text
: hierna volgt keuzetekst(en) beginnend met \